

Robuste Werkstattmatte im ROCK OIL Design

Wasch- und Reinigungsanleitung:

Je schneller Flecken behandelt werden, desto besser ist die Chance diese zu entfernen.

Benutzen Sie niemals ungeeignete Reinigungsmittel auf dem Teppich (z.B. Bleiche oder Desinfektionsmittel o.ä.)

Tragen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf den Teppich auf, geben Sie diese auf ein aufsaugendes Tuch um Flecken zu entfernen.

Benutzen Sie Reinigungsmittel immer in der empfohlenen Dosierung.

Wenn der Teppich nass und verschmutzt ist (z.B. durch Schlamm), lassen Sie den Teppich trocknen bevor Sie ihn absaugen. Schlamm kann so einfacher entfernt werden.

Wenn Sie den Teppich mit einem Dampfstrahler reinigen, halten Sie mindestens 80 cm Abstand und einen maximalen Druck von 2 bar und eine maximale Temperatur von 30°C ein. Ein haushaltsüblicher Wasserschlauch ist eine gute Lösung.

Zum Trocknen legen Sie die Matte auf einen flachen Untergrund oder hängen Sie ihn über ein Rohr mit mindestens 20 cm Durchmesser.

Wenn die Matte Flüssigkeiten wie z.B. Öl o.ä. aufgesaugt hat, reinigen Sie die Matte bitte nur in speziell dafür vorgesehenen Bereichen. Schädliche Flüssigkeiten müssen separiert werden, bevor das Washwasser in einen Ablauf gelangt.

Wenn der Teppich für eine weitere Nutzung zu sehr verschmutzt ist, entsorgen Sie ihn entsprechend der gesetzlichen Regelungen. z.B. mit ölhaltigen Abfällen.