ROCK OIL Vertriebsges.mbH

Vertriebsbüro • Bahnstr. 90 • D-55239 Gau-Odernheim • Tel. 0 67 33 / 20 59 470 • Fax 0 67 33 / 20 59 476 • info@rockoil.de • www.rockoil.de

PRODUKTINFORMATION

ROCK OIL synthesis 2 injector

Synthese-Zweitaktöl für Getrenntschmierung

ROCK OIL synthesis 2 injector ist synthetisches Zweitaktöl hergestellt aus einer Vielzahl verschiedener synthetischer Grundöle, einschließlich Polyol-Ester und Polyisobutylene, die erfolgreich mit fortschrittlicher Additivtechnologie gekoppelt wurden. Es gehört zu einer Reihe vollsynthetischer Schmierstoffe und ist eine verbesserte Version des enorm beliebten 'Synthesis 2'. Dieses Produkt ist am besten für den Einsatz in einem Injektorsystem geeignet, kann aber auch erfolgreich in Gemisch (Pre-Mix) verwendet werden.

Vorteile:

- verbrennt rauchfrei und extrem sauber
- lässt sich besonders einfach mischen
- hohe Schmierfähigkeit zum Schutz vor Kolbenfresser
- besonders scherstabil für maximalen Verschleißschutz
- ausgezeichnete Fließfähigkeit -> besonders wichtig in allen hochbelasteten Motoren mit Getrenntschmierung z.B. KTM TPi Modelle

Spezifikationen:

- JASO FD & FC
- ISO-L-EGD
- API TC
- ROTAX 253
- HUSQVARNA 346 & 372
- erfüllt die Anforderungen von SEA-DOO Jetskis

Achtung:

Synthesis 2 injector darf nicht mit Rizinusölen verwendet werden. Es mischt sich mit verbleitem oder bleifreiem Benzin, Avgas und Octane Boostern, aber nicht mit Methanol.

Typical physical characteristics

Dichte @ 15°C	0.878g/cm³
Viskosität @ 40°C	67.1 cSt
Pour Point	< -30°C
Farbe	clear yellow

Erhältliche Gebinde: 1 Liter Flasche

Rev: 2021