

PRODUKTINFORMATION

ROCK OIL brake fluid DOT 5.1

Universelle Brems- und Kupplungsflüssigkeit

Die Bremsflüssigkeit ist ein sicherheits-relevanter Bestandteil des Fahrzeugs und ihr sollte deshalb besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Um immer einen optimalen Druckpunkt zu gewährleisten muss eine Bremsflüssigkeit einen möglichst hohen Siedepunkt aufweisen und dabei so viel Feuchtigkeit wie möglich verarbeiten. ROCK OIL DOT 5.1 meistert diese Aufgaben ausgezeichnet und empfiehlt sich damit für den Einsatz in allen Sport- und Tourenbremssystemen.

- in allen Bremssystemen nach DOT 4 oder DOT 5.1 einsetzbar
- mischbar mit Bremsflüssigkeiten DOT 3; DOT 4; SAE J1703 (eine Vermischung verschiedener Bremsflüssigkeiten sollte immer vermieden werden)
- höherer Nassiedepunkt (über 185°C) gegenüber den herkömmlichen Bremsflüssigkeiten
- Niemals mit Bremsflüssigkeit DOT 5 mischen!
- Bremsflüssigkeit sollte mindestens alle 2 Jahre - bei hoher Belastung öfters - gewechselt werden
- verwendbar in hydr. Kupplungssystemen wenn DOT 4 spezifiziert (bei Mineralöl-Vorschrift: ROCK OIL mineral clutch fluid)
- durch die geringere Viskosität spricht das ABS besser an und das System lässt sich leichter entlüften

ACHTUNG:

Alle Bremsflüssigkeiten auf polyalkaliner Basis sind wasseranziehend. Bewahren Sie deshalb angebrochene Flaschen stets gut verschlossen an einem trockenen Platz auf. Bremsflüssigkeit kann Lacke angreifen. Falls Bremsflüssigkeit auf lackierte Teile gelangt, waschen Sie diese umgehend mit Wasser ab. Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Augenkontakt mit klarem Wasser 10 Minuten spülen und Arzt aufsuchen. Beim Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.

ROCK OIL DOT 4 erfüllt und übertrifft folgende Spezifikationen: DOT 3 und DOT 4; US Federal Standards FMVSS 116; SAE J1703 Nov 83, ISO 4925, ebenso SAE 70R1 und 3, SAE J70 C und SAE J1703 A bis zu SAE J1703 F, und beinhaltet SAE J1703 JAN 80.

Erhältliche Gebinde: 500ml Flasche



Rev: 2017

- Wir sind für Sie da -

Bahnstraße 90 · 55239 Gau-Odernheim · Tel. 0 67 33 / 20 59 470 · Fax 0 67 33 / 20 59 476

info@rockoil.de · www.rockoil.de