PRODUKTINFORMATION

ROCK OIL factory foam air filter oil

Klassisches Luftfilteröl



Factory Foam Air Filter Oil ist der beste Schutz den ein Motor gegen das Eindringen von Staubpartikeln haben kann. Es werden nicht nur die feinsten Partikel ausgefiltert, es ist zudem in hohem Grade beständig gegen Emulgierung in kalten, nassen Bedingungen und sichert so den Luftfluss, der benötigt wird, um die Höchstleistung des Motors zu erbringen.

Benutzte Luftfilter reinigen Sie am besten mit ROCK OIL factory foam kleen.

Wenn der Luftfilter nicht neu ist, dann komplett mit ROCK OIL factory foam kleen reinigen. Komplett in Factory Foam Air Filter Oil für 2-3 Minuten eintauchen. Öl entfernen & Überschuss herausdrücken. Vor Gebrauch komplett trocknen lassen.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)	:	 GHS07 GHS02
Signalwort (CLP)	:	Gefahr
Gefährliche Inhaltsstoffe	:	Iso Propyl Alcohol
Gefahrenhinweise (CLP)	:	H229 - Behälter steht unter Druck, kann bei Erwärmung bersten H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristigen Wirkungen
Sicherheitshinweise (CLP)	:	P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen P260 - Dampf / Aerosol nicht einatmen P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden P510 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung

Erhältliche Gebinde: 400ml Aerosoldose oder 1 Liter Flasche

Rev: 2017

- Wir sind für Sie da –

Bahnstraße 90 · 55239 Gau-Odernheim · Tel. 0 67 33 / 20 59 470 · Fax 0 67 33 / 20 59 476

info@rockoil.de · www.rockoil.de