



Sollte ihr Fahrzeug nicht in der Verwendungsliste aufgeführt sein, bedeutet dies nur das wir es an ihrem Fahrzeug noch nicht getestet haben

Für den AXFix wird eine Hohlachse benötigt. Also einen innen hohle Achse deren „lichtes Maß“ mindestens beträgt

- an der Vorderachse 8,2 mm\*
- an der Hinterachse 10,2 mm\*

Kardanschwinge und Einarmschwinge benötigen grundsätzlich einen zusätzlichen Adapter.

Sind diese Voraussetzungen gegeben oder Sie sich nicht sicher sind, dann senden Sie uns einfach eine kurze Anfrage an:

[info@lioncraft.de](mailto:info@lioncraft.de)

mit folgenden Informationen:

**Fahrzeug Hersteller:**

**Typ:**

**Baujahr:**

Wenn möglich noch dazu:

**Innendurchmesser Hohlachse Vorderrad:** mm (lichtes Maß)\*

**Länge Achse Vorderrad:** mm

**Innendurchmesser Hohlachse Hinterrad:** mm (lichtes Maß)\*

**Länge Hohlachse Hinterrad:** mm

\*Dieses messen Sie am besten mit den Innenmessschenkeln eines Messschiebers

